

#### Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие картриджей для умягчения требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.
2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений.

Сервисный центр:

Московская область, Люберецкий район,  
г. Котельники, Новорязанское ш., д. 6 В  
тел.: +7 (495) 543-96-15; +7 (495) 543-96-18

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Название и адрес торгующей организации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П.  
-----

Производитель:

«Rugao Angkua Plastic CO., Ltd»,  
Chai Wan Industrial Park, Rugao, Jiangsu, China

Импортер:

ООО «Пром Поставка»  
125310, г. Москва, Новотушинский пр., д. 10, к. 1



**АКВАТЕК**  
ВСЕ ДЛЯ ВОДЫ

## ПАСПОРТ

**КАРТРИДЖИ ДЛЯ УМЯГЧЕНИЯ**  
**АТ-FCCST, АТ-FCCST10ВВ, АТ-FCCST20ВВ**

[www.aq-filter.ru](http://www.aq-filter.ru)

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Картриджи для умягчения моделей AT-FCCST, AT-FCCST10BB, AT-FCCST20BB предназначены для удаления из воды солей жесткости.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Картриджи для умягчения содержат ионообменную смолу, которая удаляет соли жесткости (ионы кальция и магния) из воды. Рабочая температура в диапазоне от +2°C до +45°C.

Картридж	Модель	Габариты, мм		Производительность (м <sup>3</sup> )
		Длина (L)	Диаметр (D)	
Картридж обезжелезивания 10"	AT-FCCFE	248	63	0,36
Картридж обезжелезивания 10" BB	AT-FCCFE10BB	248	114	1,20
Картридж обезжелезивания 20" BB	AT-FCCFE20BB	508	114	1,80



## 3. МОНТАЖ И УСТАНОВКА

Картриджи размещаются в корпусах фильтров, установленных в легкодоступном месте горизонтального трубопровода, учитывая направление потока. Чтобы установить или заменить картридж, необходимо закрыть кран подачи холодной воды, сбросить давление через пружинный клапан. Далее, с помощью пластикового ключа открутить колбу фильтра, придерживая одной рукой корпус фильтра, другой повернуть пластиковый ключ. В случае замены картриджа – вынуть использованный фильтрующий элемент, промыть колбу бытовым моющим средством и щеткой, снять и протереть насухо уплотнительное кольцо корпуса, затем установить новый картридж, предварительно сняв с него полиэтиленовую упаковку и прикрутить колбу до упора, используя пластиковый ключ. По окончании, проверить систему на герметичность, открыв кран подачи холодной воды.

При установке или замене картриджа, необходимо пропустить холодную воду в течение 5-7 минут перед употреблением.

## 4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Картриджи для умягчения моделей AT-FCCST, AT-FCCST10BB, AT-FCCST20BB перевозят любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

Все картриджи проходят контроль качества.

**EAC**